


22系列

三谷照明弧形磁吸组合照明系统

目录/CONTENTS



INTRODUCTION
公 司 介 绍

003-004

公司简介
Company profile



005-030

22型弧形磁吸组合预埋式轨道
Type 22 arc magnetic absorption combined embedded track



031-050

22型弧形磁吸组合悬挂吸顶式轨道
Type 22 arc magnetic absorption combined suspension / ceiling track



051-058

22型弧形磁吸组合轨道安装说明
Installation instructions for type 34 arc magnetic absorption combined track



059-088

22型弧形磁吸组合照明灯具
Type 34 arc magnetic absorption combined lighting fixture

C ONTINUE.....

INTRODUCTION

公司介绍



广东三谷照明科技有限公司

三谷照明是一家专注于产品自主研发、生产、销售及服务于为一体的公司，公司坐落于广东省中山市，公司专业研发，生产，销售磁吸式组合照明系统产品。


公司以科技创新为依托，节能高效为重点，是一家高起点、专业化的高科技企业，公司拥有专业，领先技术的高素质研发、生产团队及一流的研发、生产设备，致力于开发生产高品质、高档次的磁吸式组合照明系统及相关产品。产品已获多项国家设计专利。

公司拥有6年多研发、生产、销售磁吸式组合照明的经验，属于行业领航者，公司产品由当初的第一代，发展到现在的第二代、第三代、第四代..... 产品不断升级，不断延伸！我们一直在努力，一直用行动做好产品！

我们在注重坚持市场及顾客为导向的同时、更注重细节、以诚信作为我们的商业信仰、加之优质的服务意识和对社会承担责任为核心价值观，相信必会为众多客户提供最具人性化，最优良的贴心服务！



22型弧形磁吸组合预埋式轨道



22 型弧形磁吸轨道
四线三回路.....



餐厅&宴会厅

Restaurant &
Banquet Hall

22型弧形磁吸组合预埋式轨道-半圆



随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。




轨道拼接示意

适用配件与灯具




连接件



公母插



堵头



格栅灯具




新品研发中

三谷照明 做您所想




产品型号: SG-GD22D600Y/L1/2
安装方式: 预埋式
产品尺寸: W73*H52*Ø600mm
控制方式: 单组控制/多组控制
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
开孔尺寸: 外径608mm, 内径528mm,
高度65 (长度按轨道弧长而定)
防护等级: IP20
天花厚度: 9mm

轨道截面尺寸图 (单位: mm)



标准规格(mm)




注: 直径600mm为轨道灯具槽外径尺寸。

拼接效果

造型多变, 更多拼接效果期待您的创作



安装说明



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死, 更加牢固
安装方式详见安装说明







随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

产品型号：SG-GD22D900Y/L1/2
安装方式：预埋式
产品尺寸：W73*H52*Ø900mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：外径908mm，内径828mm，
高度65 (长度按轨道弧长而定)
防护等级：IP20
天花厚度：9mm

标准规格(mm)




轨道截面尺寸图（单位：mm）



1/2圆弧长

注：直径900mm为轨道灯具槽外径尺寸。


轨道拼接示意



适用配件与灯具



连接件



公母插



堵头



灯具模块


新品研发中

拼接效果

造型多变，更多拼接效果期待您的创作



安装说明



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明




22型弧形磁吸组合预埋式轨道-1/4圆


随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

产品型号：SG-GD22D1200Y/L1/4
安装方式：预埋式
产品尺寸：W73*H52*Ø1200mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：外径1208mm，内径1128mm，
高度65 (长度按轨道弧长而定)
防护等级：IP20
天花厚度：9mm

轨道截面尺寸图（单位：mm）



标准规格(mm)




注：直径1200mm为
轨道灯具槽外径尺寸。

适用配件与灯具



连接件



公母插



堵头




灯具模块


新品研发中

拼接效果

造型多变，更多拼接效果期待您的创作



安装说明



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明






22型弧形磁吸组合预埋式轨道-1/4圆

产品型号：SG-GD22D1500Y/L1/4
安装方式：预埋式
产品尺寸：W73*H52*Ø1500mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：外径1508mm，内径1428mm，高度65 (长度按轨道弧长而定)
防护等级：IP20
天花厚度：9mm


随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。



轨道截面尺寸图（单位：mm）



标准规格(mm)




注：直径1500mm为轨道灯具槽外径尺寸。

适用配件与灯具



连接件



公母插



堵头




灯具模块


新品研发中

拼接效果

造型多变，更多拼接效果期待您的创作



安装说明




轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明



22型弧形磁吸组合预埋式轨道-1/4圆

随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。


轨道截面尺寸图（单位：mm）



适用配件与灯具



连接件



公母插




堵头



灯具模块


新品研发中



三谷照明 做您所想

产品型号：SG-GD22D1800Y/L1/4
安装方式：预埋式
产品尺寸：W73*H52*Ø1800mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：外径1808mm，内径1728mm，
高度65 (长度按轨道弧长而定)
防护等级：IP20
天花厚度：9mm


标准规格(mm)




1/4圆弧长 注：直径1800mm为
轨道灯具槽外径尺寸。

拼接效果

造型多变，更多拼接效果期待您的创作



安装说明



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明



采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。


22型弧形磁吸组合预埋式轨道



随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

产品型号：SG-GD7052Y/L1000/H
安装方式：预埋式
产品尺寸：W70*H52mm
产品规格：L500/1000/2000mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：W40*H65mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20
天花厚度：9mm

轨道截面尺寸图（单位：mm）



适用配件与灯具



吊线灯



射灯



平面发光线性灯



格栅线性灯



180° 可调
格栅线性灯



180° 可调
平面发光线性灯




洗墙灯



连接件




堵头




公母插

安装说明

龙骨预埋式



木盒预埋式



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明





22型 弧形磁吸组合
悬挂/吸顶式轨道...

D 做您所想
o what you want

Arc



明装
弧形磁吸组合

随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。


适用配件与灯具

电源盒50W/100W	悬挂配件包	堵头	两线插针	吸顶配件包
				新品研发中

22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道-半圆

产品型号：SG-GD22D600D/L1/2
安装方式：悬挂/吸顶式
产品尺寸：W32*H56*Ø600mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

标准规格(mm)




注：直径600mm为轨道灯具槽外径尺寸。

拼接效果

造型多变，更多拼接效果期待您的创作



安装说明



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明

轨道截面尺寸图（单位：mm）






随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

适用配件与灯具


电源盒50W/100W	连接件	堵头	供电线	灯具模块
悬挂配件包	两线插针	吸顶配件包	新品研发中	



三谷照明 做您所想

22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道-半圆

产品型号：SG-GD22D900D/L1/2
安装方式：悬挂/吸顶式
产品尺寸：W32*H56*Ø900mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20



拼接效果



安装说明

悬挂式 吸顶式

轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明

轨道截面尺寸图（单位：mm）


22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道

随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道-1/4圆


产品型号：SG-GD22D1200D/L1/4
安装方式：悬挂/吸顶式
产品尺寸：W32*H56*Ø1200mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

标准规格(mm)



注：直径1200mm为轨道灯具槽外径尺寸。

适用配件与灯具




电源盒50W/100W



连接件




悬挂配件包



堵头



两线插针



供电线



吸顶配件包



灯具模块




新品研发中




拼接效果

造型多变，更多拼接效果期待您的创作



安装说明



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明




轨道截面尺寸图（单位：mm）



随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。


22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道-1/4圆

产品型号：SG-GD22D1500D/L1/4
安装方式：悬挂/吸顶式
产品尺寸：W32*H56*Ø1500mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20





三谷照明 做您所想

适用配件与灯具



拼接效果




22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道

随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道- 1/4圆

标准规格(mm)

产品型号: SG-GD22D1800D/L1/4
安装方式: 悬挂/吸顶式
产品尺寸: W32*H56*Ø1800mm
控制方式: 单组控制/多组控制
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20



1/4圆弧长

注：直径1800mm为
轨道灯具槽外径尺寸。

适用配件与灯具




电源盒50W/100W



连接件



堵头



供电线



灯具模块



悬挂配件包



两线插针




吸顶配件包




新品研发中

轨道拼接示意



拼接效果


造型多变，更多拼接效果期待您的创作




安装说明

悬挂式

吸顶式



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明




轨道截面尺寸图（单位：mm）


22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道

随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。

轨道拼接示意



轨道截面尺寸图（单位：mm）



轨道截面尺寸图（单位：mm）




22型弧形磁吸组合悬挂/吸顶式轨道

产品型号：SG-GD3256D/L1000/H
安装方式：悬挂/吸顶式
产品尺寸：W32*H56mm
产品规格：L1000/1500/2000mm
控制方式：单组控制/多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20


安装说明

悬挂式 吸顶式



轨道与灯具之间用磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固
安装方式详见安装说明

适用配件与灯具




电源盒50W/100W



连接件



堵头



供电线



灯具模块



悬挂配件包



两线插针



吸顶配件包




新品研发中




单组常规整控控制方式

1 2 3 4



三组常规分控控制方式

1 2 3 4




温馨提示/警告.....

- 1.成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上,例如某组线路安装线性灯5支,每支功率12W,总功率为60W,那么应配置总功率为75W以上开关电源。
- 2.为使压降降到最小,灯具轨道安装长度不适合超过5米,5米为一组单独分线供电，如有必要，建议3米为一组进行单独分线于电源供电。
- 3.产品默认出厂控制设置接线方式（如上图），如有特殊要求控制方式，请与生产商联系，沟通，请勿私自更改线路及控制方式。
- 4.任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!




随意触碰
采用DC24V安全电压设计，正常DC24V电压通电可触碰。
轨道适用于安装天花板前或安装天花板后，刮腻子前使用


开孔示意



龙骨预埋式




木盒预埋式




产品型号：SG-GD22D600Y/L1/2
产品尺寸：W73*H52mm

开孔尺寸：外径608mm，内径528mm
开孔高度：≥65mm

龙骨预埋式




木盒预埋式




产品型号：SG-GD22D900Y/L1/2
产品尺寸：W73*H52mm

开孔尺寸：外径908mm，内径828mm
开孔高度：≥65mm

龙骨预埋式




木盒预埋式




产品型号：SG-GD22D1200Y/L1/4
产品尺寸：W73*H52mm

开孔尺寸：外径1208mm，内径1128mm
开孔高度：≥65mm

龙骨预埋式




木盒预埋式




产品型号：SG-GD22D1500Y/L1/4
产品尺寸：W73*H52mm

开孔尺寸：外径1508mm，内径1428mm
开孔高度：≥65mm

龙骨预埋式



木盒预埋式




产品型号：SG-GD22D1800Y/L1/4
产品尺寸：W73*H52mm


开孔尺寸：外径1808mm，内径1728mm
开孔高度：≥65mm

随意触碰
采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。


龙骨预埋式安装




按照轨道开孔尺寸预留轨道安装空间.




将轨道嵌入到安装槽内，用自攻螺丝钉把轨道固定好.




连接轨道供电系统（详见接线示意图）



确认完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通，然后安装造型天花板。




用白乳胶加石膏粉混合（参考）填补轨道与天花板之间的缝隙，再用专用砂布粘上补好，缝口处补好后待干透。




做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成天花饰面后,移除安装定位盖/施工防护盖,安装灯具，合上电闸亮灯。


木盒预埋式安装




制作木盒安装槽,按照轨道开孔尺寸预留轨道安装空间




固定制作好的木盒安装槽，再将轨道嵌入到安装槽内，用自攻螺丝钉把轨道固定好.




连接轨道供电系统（详见接线示意图）



确认完全连接好供电系统，并确保轨道供电全线畅通，然后安装造型天花板。




用白乳胶加石膏粉混合（参考）填补轨道与天花板之间的缝隙，再用专用砂布粘上补好，缝口处补好后待干透。



做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他，完成天花饰面后,移除安装定位盖/施工防护盖,安装灯具，合上电闸亮灯。


悬挂式安装方式

- 1 定好轨道安装位置，按照轨道的孔位打，打上膨胀螺丝（如果是木板，直接打自攻螺丝）
- 2 用螺丝钉将灯具悬挂配件固定好。
- 3 将悬挂钢丝上的螺母与轨道上的螺钉配合拧紧。
- 4 按照示意图把钢丝先串好，再把堵头拧紧，然后用钢丝调好轨道的悬挂高度。
- 5 链接DC24V电源（详见接线示意图），确保电源畅通，装上灯具，打开电闸亮灯。




吸顶式安装方式

- 1 定好轨道安装位置，按照轨道的孔位孔，打上膨胀螺钉（如果是木板，直接打自攻螺丝）
- 2 用螺丝钉将轨道挂板固定好。
- 3 将轨道放进挂板上对好螺丝孔位，拧紧螺丝固定灯具。
- 4 链接DC24V电源（链接方式参考接线示意图），确保电源畅通，装上灯具，打开电闸亮灯。



广东三谷照明科技有限公司

三谷照明 做您所想



三谷照明 做您所想

模块化设计

能多模块叠加组合

22 型弧形系列灯具.....



secombin® 三谷照明

单模组型灯具



SG-GSD2240H/
L73/2W



SG-ZHD2240H/
L73/2W



SG-SD2265H/
3W



SG-SD223463H/
5W



SG-DXD226068H/
5W

多模组组合型灯具

格栅系列



SG-GSD2240H/
L124/3W



SG-GSD2240H/
L175/4W



SG-GSD2240H/
L226/5W



SG-GSD2240H/
L277/6W

单模组型灯具

平面线性灯系列



SG-PMD2240H/
L340/3W



SG-PMD2240H/
L518/5W



SG-PMD2240H/
L730/7W






22型弧形磁吸组合照明格栅线性灯


尺寸图 (mm)

产品型号: SG-GSD2240H/L73/2W
产品尺寸: W22*H40*L73mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 2W (2x1W LED模组)
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15° /24°



光学参数

光束角	15°	24°																														
光通量	187.6 lm	94.5																														
照度距离关系	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>283.66</td><td>0.41</td></tr><tr><td>2.25</td><td>126.03</td><td>0.61</td></tr><tr><td>3.50</td><td>52.10</td><td>0.95</td></tr><tr><td>4.00</td><td>39.88</td><td>1.08</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	283.66	0.41	2.25	126.03	0.61	3.50	52.10	0.95	4.00	39.88	1.08	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>153.15</td><td>0.76</td></tr><tr><td>2.25</td><td>68.07</td><td>1.14</td></tr><tr><td>3.50</td><td>28.13</td><td>1.77</td></tr><tr><td>4.00</td><td>21.54</td><td>2.03</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	153.15	0.76	2.25	68.07	1.14	3.50	28.13	1.77	4.00	21.54	2.03
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																														
1.50	283.66	0.41																														
2.25	126.03	0.61																														
3.50	52.10	0.95																														
4.00	39.88	1.08																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																														
1.50	153.15	0.76																														
2.25	68.07	1.14																														
3.50	28.13	1.77																														
4.00	21.54	2.03																														
光强分布曲线 (单位: cd)																																
C0/C180:	15 221 113 60	15 172 112 60																														
C90/C270:	799 30	431 30																														



适用轨道 (22系列弧形轨道)




22弧形预埋轨道




22弧形
悬挂/吸顶轨道


色温对比图例



2700K



3000K



4000K



可调光



安装方便



高显指



无频闪



高效节能



名师设计




环保材料



22型弧形磁吸组合照明单头组合射灯

尺寸图 (mm)

产品型号: SG-ZHD2265H/L73/2W
产品尺寸: Ø22*L65mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 2W (1W+1W LED模组)
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15° /24°



光学参数

光束角	15°	24°																														
光通量	125.9 lm	106.6 lm																														
照度距离关系	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>275.22</td><td>0.49</td></tr><tr><td>2.25</td><td>121.28</td><td>0.71</td></tr><tr><td>3.50</td><td>51.09</td><td>1.05</td></tr><tr><td>4.00</td><td>38.28</td><td>1.18</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	275.22	0.49	2.25	121.28	0.71	3.50	51.09	1.05	4.00	38.28	1.18	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>238.69</td><td>0.60</td></tr><tr><td>2.25</td><td>106.62</td><td>0.90</td></tr><tr><td>3.50</td><td>48.26</td><td>1.40</td></tr><tr><td>4.00</td><td>32.74</td><td>1.60</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	238.69	0.60	2.25	106.62	0.90	3.50	48.26	1.40	4.00	32.74	1.60
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																														
1.50	275.22	0.49																														
2.25	121.28	0.71																														
3.50	51.09	1.05																														
4.00	38.28	1.18																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																														
1.50	238.69	0.60																														
2.25	106.62	0.90																														
3.50	48.26	1.40																														
4.00	32.74	1.60																														
光强分布曲线 (单位: cd)																																
C0/C180:	435	295																														
	870	570																														
	1305	855																														
C90/C270:	174	74																														
	2176	925																														

适用轨道 (22系列弧形轨道)




22弧形预埋轨道




22弧形
悬挂/吸顶轨道


色温对比图例



2700K



3000K



4000K



可调光



安装方便



高显指



无频闪



高效节能



名师设计




环保材料





22型弧形磁吸组合照明单头射灯


尺寸图 (mm)

产品型号: SG-SD2265H/3W
产品尺寸: Ø22*L65mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 3W (1x3W LED模组)
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15° /24°



光学参数

光束角	15°	24°																														
光通量	126.3 lm	120.8lm																														
照度距离关系	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>354.14</td><td>0.53</td></tr><tr><td>2.25</td><td>157.40</td><td>0.79</td></tr><tr><td>3.50</td><td>65.05</td><td>1.24</td></tr><tr><td>4.00</td><td>49.80</td><td>1.41</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	354.14	0.53	2.25	157.40	0.79	3.50	65.05	1.24	4.00	49.80	1.41	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>272.31</td><td>0.62</td></tr><tr><td>2.25</td><td>121.02</td><td>0.93</td></tr><tr><td>3.50</td><td>50.02</td><td>1.45</td></tr><tr><td>4.00</td><td>38.29</td><td>1.65</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	272.31	0.62	2.25	121.02	0.93	3.50	50.02	1.45	4.00	38.29	1.65
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																														
1.50	354.14	0.53																														
2.25	157.40	0.79																														
3.50	65.05	1.24																														
4.00	49.80	1.41																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																														
1.50	272.31	0.62																														
2.25	121.02	0.93																														
3.50	50.02	1.45																														
4.00	38.29	1.65																														
光强分布曲线 (单位: cd)																																
C0/C180:	299	233																														
C90/C270:	398	306																														
	598	460																														
	797	613																														
	996	766																														



适用轨道 (22系列弧形轨道)




22弧形预埋轨道




22弧形
悬挂/吸顶轨道


色温对比图例



2700K



3000K



4000K



可调光



安装方便



高显指



无频闪



高效节能



名师设计




环保材料



22型弧形磁吸组合照明单头射灯

尺寸图 (mm)

产品型号: SG-SD223463H/5W
产品尺寸: Ø34*L63mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 5W (1x5W/LED模组)
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI :≥90
光 束 角: 15° /24° /38°



光学参数

光束角

15°

24°

38°

光通量

345.3 lm

403.8 lm

258.5 lm

照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1018.54	0.56
2.25	452.69	0.84
3.50	187.08	1.30
4.00	143.23	1.48

h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	535.86	0.64
2.25	238.16	0.96
3.50	98.42	1.49
4.00	75.36	1.71


h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	196.43	1.16
2.25	87.30	1.75
3.50	36.08	2.72
4.00	27.62	3.11

光强分布曲线
(单位: cd)

C0/C180:

C90/C270:

C0/C180:




适用轨道 (22系列弧形轨道)



22弧形预埋轨道 22弧形悬挂/吸顶轨道

色温对比图例






22型弧形磁吸组合照明苹果吊线灯

尺寸图 (mm)

产品型号: SG-DXD226068H/5W
产品尺寸: Ø60*H68mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 5W (1x5W /LED模组)
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI :≥90
光 束 角: 15° /24° /38°



手感漆表面处理



新 工 艺 新 手 感

光学参数

适用轨道 (22系列弧形轨道)

光束角	15°	24°	38°
光通量	406.7 lm	369.5 lm	258.5 lm

照度距离关系	15°			24°			38°		
	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
	1.50	1392.28	0.43	1.50	685.09	0.64	1.50	196.43	1.16
	2.25	618.79	0.64	2.25	304.48	0.95	2.25	87.30	1.75
	3.50	255.72	1.00	3.50	125.83	1.48	3.50	36.08	2.72
	4.00	195.79	1.15	4.00	96.34	1.69	4.00	27.62	3.11




22弧形预埋轨道



22弧形
悬挂/吸顶轨道

色温对比图例



2700K

3000K

4000K



可调光



安装方便



高显指



无频闪



高效节能



名师设计




环保材料




A 弧形组合格栅灯 Arc combination Grille lamp


每一节灯具为一个灯具模块，
同一个灯具可连接多个灯具模块




可跟随轨道弧度调节角度




产品型号: SG-GSD2240H/L124/3W
 产品尺寸: L124*W22*H40mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 不支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 3W (3x1W /LED模组)
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 15° /24°



产品型号: SG-GSD2240H/L175/4W
 产品尺寸: L175*W22*H40mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 不支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 4W (4x1W /LED模组)
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 15° /24°



产品型号: SG-GSD2240H/L226/5W
 产品尺寸: L226*W22*H40mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 不支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 5W (5x1W /LED模组)
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 15° /24°




产品型号: SG-GSD2240H/L277/6W
 产品尺寸: L277*W22*H40mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 不支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 6W (6x1W /LED模组)
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 15° /24°



A 弧形组合平面线性灯
Arc combination
linear lamp



可跟随轨道弧度调节角度




可根据轨道弧度任意弯曲
只可侧面弯曲，不得正面弯曲

22型弧形磁吸组合照明平面发光线性灯



产品型号: SG-PMD2240H/L340/3W
产品尺寸: W22*H40*L340mm
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 3W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI :≥90
光 束 角: 100°

尺寸图 (mm)



光学参数

光束角	100°		
光通量	70.43 lm		
照度距离关系	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
	1.50	14.77	2.47
	2.25	6.56	3.70
	3.50	2.71	5.75
	4.00	2.08	6.58




可根据轨道弧度任意弯曲
只可侧面弯曲，不得正面弯曲

22型弧形磁吸组合照明平面发光线性灯


产品型号: SG-PMD2240H/L518/5W
产品尺寸: W22*H40*L518mm
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI :≥90
光 束 角: 100°


尺寸图 (mm)



光学参数

光束角	100°		
光通量	130.36 lm		
照度距离关系	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
	1.50	23.83	3.38
	2.25	10.59	5.07
	3.50	4.38	7.88
	4.00	3.35	9.00





可根据轨道弧度任意弯曲
只可侧面弯曲，不得正面弯曲

22型弧形磁吸组合照明平面发光线性灯

产品型号: SG-PMD2240H/L730/7W
产品尺寸: W22*H40*L730mm
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 100°

光学参数


光束角 100°

光通量 202.56 lm


照度距离关系	h(m)	E0°(lx)	θ(m)
	1.50	36.06	3.42
	2.25	16.03	5.12
	3.50	6.62	7.97
	4.00	5.07	9.11

光强分布曲线
(单位: cd)

C0/C180:
C90/C270:



尺寸图 (mm)







广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋